



FABRYKA MASZYN W LEŻAJSKU Sp. z o. o.
37-300 LEŻAJSK, ul. Hutnicza 1
tel. ++48 17/242 76 72; fax.: ++48 17/ 242 07 10
www.fml.com.pl E-Mail: fml@fml.com.pl

I. Standardowe wyposażenie betonomieszarki BSH 093 i BSH-103

Instalacja hydrauliczna. Przekładnia ZF, silnik hydrauliczny i pompa hydrauliczna Rexroth. Napęd bębna niewrażliwy na skręcanie ramy podwozia, składający się z bezstopniowo regulowanej pompy hydraulicznej osiowo-tłoczkowej, silnika hydraulicznego o stałej chłonności, przekładni planetarnej oraz chłodnicy oleju z integralnym zbiornikiem oleju o poj. ok. 10 l.

1. Podłużnice proste lub profilowane
2. Mieszalnik o poj. 9 lub 10 m³ wykonany z stali 18G2A-E35.
3. Otwór do czyszczenia mieszalnika.
4. Spirale mieszające ze stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie.
5. Zbiornik ciśnieniowy wody o poj. 600l.
6. Zawór łączący zbiornik wody z grubym węzłem.
7. Dwustronny przyłącz wody.
8. Wąż do spłukiwania z końcówką
9. Lej zasypowy z blachą cierną.
10. Nakładka gumowa na kant leja.
11. Zsyp z blachą cierną.
12. Guma na zsypie.
13. Rynna spustowa przesuwna w poziomie o ok. 180⁰ i w pionie o 30⁰ z blachą cierną.
14. Pokrętko do regulacji rynny
15. Błotniki metalowe
16. Chłapacze na błotnikach
17. Dwie rynny przedłużające z uchwytyami na błotnikach.
18. Gumy pomiędzy błotnikami a ramą pomocniczą.
19. Rolki ze stali o wysokiej wytrzymałości.
20. Drabinka.
21. Instalacja elektryczna 24 V.
22. Układ sterujący betonomieszarki:
 - kierunek obrotów mieszalnika (układ mechaniczny)
 - obroty silnika (układ elektryczny)

Cena obejmuje montaż na podwoziu, kompletne piaskowanie wraz z dwuwarstwowym malowaniem farbą gruntową i lakierowanie.

Lakierowanie jednobarwne + **dotatkowe malowanie lakierem bezbarwnym.**