

Specyfikacja betonomieszarki BSH-083 na podwoziu IVECO 6x4 AD380T36

Instalacja hydrauliczna: **Przekładnia Sauer, silnik hydrauliczny i pompa hydrauliczna Sauer.** Napęd bębna niewrażliwy na skręcanie ramy podwozia, składający się z bezstopniowo regulowanej pompy hydraulicznej osiowo-tłoczkowej, silnika hydraulicznego o stałej chłonności, przekładni planetarnej oraz chłodnicy oleju z integralnym zbiornikiem oleju o poj. ok. 10 l.

1. Podłużnice proste lub profilowane.
2. Mieszalnik o poj. **8 m³** wykonany z stali 18G2A-E35.
3. Otwór do czyszczenia mieszalnika.
4. Spirale mieszające ze stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie.
5. Zbiornik ciśnieniowy wody o poj. **400l.**
6. Zawór łączący zbiornik wody z grubym węzłem.
7. Dwustronny przyłącz wody.
8. Wąż do sflukiwania.
9. Lej z blachą cierną.
10. Nakładka gumowa na kant leja.
11. Zsyp z blachą cierną.
12. Guma na zsypie.
13. Błotniki metalowe.
14. Chlapacze na błotnikach.
15. Rynna spustowa z blachą cierną, zamocowaną na jednym ramieniu.
16. Pokrętło.
17. Dwie rynny przedłużające z uchwytyami na błotnikach.
18. Gumy pomiędzy błotnikami a ramą pomocniczą.
19. **Guma przeciwbłotna mieszalnika zamocowana na podłużnicach.**
20. Rolki ze stali o wysokiej wytrzymałości.
21. Drabinka.
22. **Lampa zamocowana z tyłu na drabince.**
23. **Zderzak składany.**
24. **Osłony boczne.**
25. **Światła obrysowe.**
26. **Mocowanie tymczasowe koła zapasowego.**
27. Instalacja elektryczna 24 V.
28. Układ sterujący betonomieszarki:
 - kierunek obrotów mieszalnika (układ mechaniczny)
 - obroty silnika (układ elektryczny)

Malowanie betonomieszarki – kolor kabiny biały Alpi IC 420 IVECO 50173 + dodatkowe malowanie lakierem bezbarwnym!

IVECO

T R A K K E R

AD380T36B

SILNIK

- pojemność
- max. moc
- max. moment

CURSOR 8, 6 cylindrów w układzie rzędownym, (VGT o zmiennej geometrii), EDC z pompowtryskiwaczami, Spełnia wymogi dyrektywy CEE **EURO 5** 2005/55 (Emisja gazów spalinowych),

7 790 cm³
265 kW (360 kM) w zakresie 1690-2400 ,
1500 Nm od 1125-1690 obr./min.

SKRZYNIA BIEGÓW

- ilość biegów

ZF 16 S 1620 TD manualna, zsynchronizowana
16 + 2

ZAWIESZENIE

- przód
- tył

mechaniczne, resory półeliptyczne, wielopiórowe.
resor półeliptyczny, wspornikowy

UKŁAD HAMULCOWY

- przód
- tył
- silnikowy

ABS + EBL
tarczowe
bęnowe (DuoDuplex)
dekompresyjny

UKŁAD ELEKTRYCZNY

- napięcie znamionowe
- akumulatory
- alternator

24 V
220x2 Ah
28V - 90A

KABINA

krótka dzienna (AD), zawieszona na sprężynach i amortyzatorach, odchylana hydraulicznie o 60°, ilość miejsc 1+1, kolor biały.

OGUMIENIE

- przód
- tył

315R 22,5
pojedyncze
podwójne

WYMIARY (mm)

- rozstaw osi
- długość całkowita
- wysokość
- wysokość ramy
- prześwit

3 500+1380 mm
7 883 mm
3 116 mm
1 100 mm
310 mm

CIEŻARY (kg)

- dop.masa całkowita
- masa własna
- max. nacisk na oś przednią
- max. nacisk na oś tylną

26 000 kg (38 000 kg)
9 300 kg
9 000 kg
26 000 kg (13 000 + 13 000 kg)

WYPOSAŻENIE

- ABS ,
- Poziom hałasu zgodnie z CEE 91/97,
- Kabina krótka dzienna,
- Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,
- Blokada mechanizmu różnicowego,
- Daszek przeciwsłoneczny
- Szyberdach ręczny,
- Radio z CD,
- Osłona lamp przednich,
- Podgrzewany osuszacz powietrza,
- Podgrzewany filtr paliwa,
- Akumulator 220 Ah,
- Immobiliser,
- Mechaniczne zawieszenie kabiny,
- Gniazdo do ładowania akumulatorów,
- Podgrzewane i elektrycznie ustawiane lusterka,
- Zbiornik paliwa 300l,
- Tachograf,
- Alternator 90A,
- Wzmocniony stabilizator przedni,
- Ogranicznik prędkości do 85km/h,
- Zagłówki siedzeń,
- Sygnał biegu wstecznego,
- PTO Multipower,
- Opony 315/80R 22,5,
- Zbiornik AdBlue - 40l

WRUNKI GWARANCJI: Koncern **IVECO** udziela na swoje wyroby 24- miesięcznej gwarancji tj. 12 miesięcy na całość oraz kolejne 12 miesięcy na linię napędową, jednocześnie jest to ograniczone limitem przebiegu - 200.000 km.